



Nog beter resultaat

Voor een nog zekerder eindresultaat adviseren wij, voorafgaand aan het aanbrengen van SCHÖNOX HA, de wand te behandelen met SCHÖNOX KH. Deze oplosmiddelvrije, kunsthars-hechtdispersie zorgt voor een goede vochtbescherming van gipsgebonden ondergronden. Voor de systeemgarantie verwijzen wij naar onze hoogwaardige lijm- en voegproducten.

Garantie voor het SCHÖNOX Waterdichtstelsel

Neem contact op met één van onze buitendienstmedewerkers voor meer informatie en adviezen.

| De zekerheid van een waterdichte badkamer |


Met de SCHÖNOX KIM- EN HOEKAFDICHTINGSET voor natte ruimtes heeft u alles bij elkaar wat u nodig heeft om de horizontale en verticale wandvloer aansluiting waterdicht te maken. Topkwaliteit, die eenvoudig en snel kan worden verwerkt.



De SCHÖNOX KIM- EN HOEKAFDICHTINGSET bestaat uit:

- 4kg SCHÖNOX HA
- 12 meter SCHÖNOX KIMBAND
- 1 kwast
- 1 snijmes

Voor het beste eindresultaat adviseren wij SCHÖNOX tegellijmen, voegmortels en siliconenkitten.



SCHÖNOX GmbH

Postfach 1140
D-48713 Rosendahl
Telefoon: +49 2547-910-0
E-Mail: info@schoenox.nl
www.schoenox.nl

Als beste getest door T&O*



*Tim & Onno

| SCHÖNOX KIM- EN HOEKAFDICHTINGSET voor natte ruimtes |

Alles wat je nodig hebt voor optimale bescherming van keramisch tegelwerk tegen vocht.

| www.schoenox.nl |





Foto: AGROB BUCHTAL

| De beste kwaliteit, handig verpakt in één set |

SCHÖNOX HA **Oplosmiddelvrije hoekafdichting**

Deze gebruiksklare, elastische afdichtingsmassa voor het maken van niet-waterdoorlatende afdichtingen in vochtige ruimtes zorgt voor bescherming van vochtgevoelige ondergronden onder keramische bekledingen. SCHÖNOX HA voldoet aan de vochtbelastingscategorie A0.

SCHÖNOX KIMBAND

Dit KIMBAND voor de horizontale en verticale hoekafdichting in vochtige ruimtes onder keramische bekledingen is 15 cm breed. SCHÖNOX KIMBAND kan alleen gebruikt worden in combinatie met SCHÖNOX HA.

De set wordt compleet gemaakt met een professionele kwast en een snijmes.

| In 4 stappen naar een waterdichte afdichting |



Aanbrengen van SCHÖNOX HA

De oplosmiddelvrije hoekafdichting SCHÖNOX HA wordt met een kwast in de horizontale en verticale hoeken aangebracht.



2^e laag SCHÖNOX HA aanbrengen

Na enige minuten kan de tweede laag SCHÖNOX HA op het SCHÖNOX KIMBAND worden aangebracht.

Het verwerken van de SCHÖNOX KIM-
EN HOEKAFDICHTINGSET is erg eenvoudig.



Inleggen van het SCHÖNOX KIMBAND

Het waterbestendige en scheuroverbruggende SCHÖNOX KIMBAND wordt zorgvuldig op de eerste laag van de hoekafdichting gelegd en aangedrukt.



Afvoer afdichten

Afvoeren en buisdoorvoeren moeten zorgvuldig met de hoekafdichting SCHÖNOX HA worden ingesmeerd.