

Technische data



Ducttape 600 UV | Wit

Drager					
Type	LDPE				
Weefsel	Katoen	Mesh	70		
Lijm					
Type	Rubber-Solvent				
Samenstelling					
Dikte	340	μ (micron)			
Temperatuur					
Service	-15	°C	t/m	50	°C
Applicatie	>5	°C			
Bijzonderheden					
UV- weerbestendig	Ja				
Schoon verwijderbaar	Ja	Ca. 8 weken, testen op ondergrond			
Mechanische eigenschappen					
Kleefkracht	Staal	9,5	N/25 mm		
Treksterkte	Lengte	125	N/25 mm		
Rek	Lengte	14	%		
Verschijningsvormen					
Afmeting & kleur	50mm x 25m	<input type="radio"/>	Andere afmetingen op aanvraag.		
Norm					
Tolerantie	5% op alle waarden				
Aanvullende opmerking(en)	* bij gebruik op natuursteen is een praktijktest vereist. Het is mogelijk dat op sommige natuursteensoorten verkleuring optreedt.				

Verwerking Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.
Opslag In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.
Disclaimer De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.