

Technische data



SpeedyMask[®] Indoor Papier

Specificatie Tape					
Drager		Crepe papier			
Belijming		Rubber Solvent			
Dikte totaal		125	μ (micron)		
Mechanische eigenschappen					
Kleefkracht	Staal	6,5	N/25 mm		
Treksterkte	Lengte	87	N/25 mm		
Rek	Lengte	9	%		
Temperatuur					
Service	-10	°C	t/m	50	°C
Applicatie	>10	°C			
Bestendig	60	°C			
Bijzonderheden					
Schoon verwijderbaar	Ja	Enkele dagen			
UV bestendig	Nee				
Specificatie Papier					
Type		Kraftpapier (met drupvertraging)			
Kleur		Bruin			
Gewicht		34	gr/m ²		
Tolerantie		5% op alle waarden			

Land van herkomst	Nederland
Statistiek code	39201028
In overeenstemming met RoHS	Ja

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.